



# PIANOL CLASSIC



## Trennmittel für hochwertigen Sichtbeton

### Produktbeschreibung

PIANOL CLASSIC ist ein hochwertiges, angenehm mild riechendes Trennmittel, welches insbesondere für den hochwertigen Sichtbetonbereich geeignet ist.

### Anwendungsgebiete

PIANOL CLASSIC eignet sich für Stahl-, Holz- oder Polyester-Schalungen und den Einsatz auf der Baustelle und im Fertigteilwerk. PIANOL CLASSIC wird zur Erzielung qualitativ hochwertiger, glatter und porenfreier Sichtbetonoberflächen bei:

- Weiß- und Grauzementen,
- eingefärbten Betonen,
- auf Stahl- und beschichteten Holzschalungen oder auch Aluminiumformen eingesetzt.

PIANOL CLASSIC erzielt insbesondere in der Deckenfertigung und Wandproduktion optimale Ergebnisse.

### Anwendungsvorteile

Nach dem vollständigen Ablüften des Lösungsmittels bildet sich auf der Schalungsoberfläche ein feiner aber stabiler, physikalisch-chemisch wirkender Trennfilm, welcher

- eine sehr gute Verteilung des Betons in der Form bewirkt,
- die optimale, leichte Trennung beim Ausschalen fördert,
- eine glatte, porenfreie, homogene Betonoberfläche ermöglicht,
- auch Aufbauten an schwer zugänglichen Stellen verhindert.

Hinsichtlich der Haftung nachfolgender Anstriche oder Beschichtungen bestehen bei Beachtung der technischen Unterlagen keinerlei Bedenken.

### Verarbeitungshinweise

Das Trennmittel kann mit einem üblichen Sprühgerät verarbeitet werden. Der optimale Sprühdruck liegt bei 4 bar oder höher. Die Verwendung einer Flachstrahldüse wird empfohlen. Für optimale Ergebnisse ist es unerlässlich, das Trennmittel vor dem Betonieren vollständig ablüften zu lassen. Die Trocknungszeit liegt je nach Temperatur bei ca. 15 - 20 Minuten.

## Technische Eigenschaften

- Hellgelbe, angenehm riechende Flüssigkeit
- Dichte: 0,8 g/cm<sup>3</sup>
- Viskosität: 2 mm<sup>2</sup>/sec bei + 24°C
- Flammpunkt: ca. + 25°C

## Verbrauch

Je nach gewünschtem Einsatzzweck zwischen 10 – 15 ml/m<sup>2</sup>.

## Verpackung

- 25 l Kanister
- 200 l Fass
- 1.000 l Container

## Lagerung

Kühl. Nicht in der Nähe von offenem Feuer.

## Haltbarkeit

5 Jahre ab Herstellungsdatum in geschlossener Originalverpackung.

## Sicherheit

Siehe EG-Sicherheitsblatt.

## Umwelt

Gebinde ist restentleerbar und sortenrein wiederverwertbar bzw. entsorgbar.