



SCHALWACHS



Pastöses Trennwachs für Architekturbeton

Produktbeschreibung

Unser SCHALWACHS ist ein pastöses, umweltfreundliches Trennwachs.

Anwendungsgebiete

Unser SCHALWACHS ist eines der universellsten und sparsamsten Trennmittel überhaupt. Es eignet sich für beheizte und unbeheizte Betone, senkrechte oder waagerechte Entformung, Holz-, Stahl- oder Kunststoffschalungen, Weiß-, Graubeton, eingefärbte Betone, Grundflächen aus Beton, etc.

Anwendungsvorteile

Unser SCHALWACHS bildet auf der Schalung eine dünne, hoch widerstandsfähige Wachsschicht, welche das Ausbreiten des Betons begünstigt und der Porenbildung entgegenwirkt. Es eignet sich auch für den Einsatz bei komplizierten Formen. SCHALWACHS kann selbst für den Baustelleneinsatz und Brückenbau verwendet werden. Die Haftung von Verputzen und Anstrichen wird bei Beachten der technischen Hinweise nicht beeinträchtigt.

Verarbeitungshinweise

SCHALWACHS wird in dünner Schicht sehr sparsam auf die Schalung aufgetragen. Dafür eignet sich am besten ein sauberer Lappen, eine Art Schwabbel oder eine Bohnermaschine. Aufgrund des relativ niedrigen Schmelzpunktes erweicht das Produkt bei höheren Temperaturen. Dies beeinflusst jedoch in keinster Weise die Trenneigenschaften des Produktes negativ. Ganz im Gegenteil: die Verarbeitbarkeit bzw. Ergiebigkeit des Produktes wird erhöht.

Eigenschaften

- Pastöses, nicht klebendes gelbliches Wachs
- Schmelzpunkt: $35 \pm 5^\circ\text{C}$
- WGK 1 (Selbsteinstufung)
- Wasserunlöslich

Verbrauch

Je nach gewünschtem Einsatzzweck ca. 8 g/m^2 .

Verpackung

5 l Gebinde

Lagerung

Am besten kühl lagern. Ansonsten keine besonderen Anforderungen.

Haltbarkeit

In geschlossener Originalverpackung fünf Jahre ab Herstellungsdatum haltbar.

Sicherheit

Siehe EG-Sicherheitsblatt.

Umwelt

Gebinde ist restentleerbar und sortenrein wiederverwertbar bzw. entsorgbar.